

Ecoren

MP-80 HÖGKONCENTRAT

Alkalisk avfettning för svåra rengöringsarbeten

Användningsområden

Utmärkt för svåra rengöringsarbeten, t.ex. alla slags fordon, båtvtätt, truckar, kaross- och kapellvtätt, maskiner, golv, fasader, som avfettning före yt-behandling, lackering och målning. Även lämpligt inom livsmedelsindustrin. Används i högtryckstvätt och i bad av olika slag.

Egenskaper

- Fritt från lösningsmedel
- Skonsam mot aluminium, gummi och plast
- pH i koncentrat 11,4

Dosering

Späds med vatten

Blandas med 1 del medel, och 10-100 delar vatten beroende på användningsområde och smutsighetsgrad.

Fakta

Doft	Färg	pH	Densitet	Länk till säkerhetsdatablad
Luktfritt eller nästan luktfritt	Ljusgul	11,4	1,05 kg/L	https://pk-produkter.se/SDB/2418

CLP



Fara

Orsakar allvarliga ögonskador. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast Giftinformationscentralen.

Innehåller: Alkoholiserade Etoxilerade. Kvartärt Alkylmetylaminetoxylat Metylklorid. Propylheptanoletoxilat. Tridecylalkoholetoxilat

Förvaring: Lagras torrt och svalt (frostfritt, men ej över 30 °C).

Källsortering: Förpackningen sorteras som hård plastförpackning.

Volymer

Art nr	Volym	Förpackning	Antal/pall
2418-0010	10 L	dunk	60 st
2418-0025	25 L	dunk	24 st
2418-0200	200 L	fat	2 st
2418-1000	1000 L	IBC-behållare	1 st