

Ecoren

MP 61F – KALLAVFETTNING

Vinterprodukt för fordonstvätt
Lågaromatiskt kallavfettningssmedel lämpligt för fuktiga ytor

Användningsområden

För avfettning av fordon eller rengöring av ytor som är särskilt smutsiga. Kan med fördel användas som ett förtvättmedel i biltvättanläggningar.

Egenskaper

- Löser snabbt och effektivt upp olja, fett, tjär- och asfaltprickar samt vägsalt.
- Kan även användas för att lösa upp fett och ingrodd olja på truckar och entreprenadmaskiner.
- Innehåller aromater för bättre lösningsförmåga.
- Kan appliceras på fuktig yta.
- Godkänd för oljeavskiljare.

Dosering

Används utspädd

Appliceras med kemikaliepåläggare, sprayflaska eller liknande. Låt därefter verka någon minut innan avsköljning med vatten eller fortsatt tvätt. Kan även appliceras på fuktig yta.

Fakta

Doft	Färg	Flampunkt	pH	Densitet	Länk till säkerhetsdatablad
Karaktäristisk	Färglös	<60°	n/a	0,8 kg/l	http://pk-produkter.se/SDB/2611

CLP



Fara

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Orsakar allvarliga ögonskador.

Använd ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Innehåller: 80 - 100% KOLVÄTEN, C10-C13, N-ALKANER, ISOALKANER, CYKLISKA, < 2% AROMATISKA, < 5% PROPYLHEPTANOLETOKSILAT, >2% 2-(2-BUTOXIETOXI)ETANOL.

Förvaring: Förvaras från -20°C till 30°C.

Källsortering: Produkten såväl som förpackningen skall omhändertas som farligt avfall. Tömda och rengjorda förpackningar kan återvinnas som hårdplast.

Volymer

Art nr	Volym	Förpackning	Antal/pall
2611-0010	10 L	dunk	60 st
2611-0025	25 L	dunk	24 st
2611-0200	200 L	fat	2 st
2611-1000	1000 L	ibc	1 st