

Ecoren

MP-80 LS LÅGSKUMMANDE ALKALISK AVFETTNING

Lågskummande alkaliskt avfettningsmedel för detaljtvätt och skurmaskiner

Användningsområden

MP-80 LS är speciellt framtaget för användning i detaljtvätt, skurmaskiner och tvättmusslor där skumning kan utgöra ett problem.

Användningsföreskrifter

Späds med vatten. Dosering beroende på nedsmutsning och temperatur på vatten.

Egenskaper

- Löser olja, fett, asfaltrester, skärvätskor och annan smuts
- Mycket effektivt mot pigmentsmuts, såsom vägsmutts och sot etc.
- Skadar ej metaller, gummi eller lackerade ytor
- Bästa effekt uppnås mellan 50-75 °C

Dosering

Späds med vatten

Detaljtvätt 1:1 - 1:3

Ång- och hetvattenbad 2 - 8% injicering

Bad 1:8 - 1:30

Skurmaskin eller tvättmussla 1:10 - 1:30

Fakta

Doft	Färg	pH	Densitet	Länk till säkerhetsdatablad
Luktfrött, eller nästan luktfrött	Färglös	12,2	1,08 kg/L	http://pk-produkter.se/SDB/2710

CLP



Fara

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast Giftinformationscentralen.

Innehåller: Kaliumpyrofosfat. 2-Etylhexanoletoxilat.

Förvaring: Lagras torrt och svalt (frostfritt, men ej över 30 °C).

Källsortering: Förpackningen sorteras som hård plastförpackning.

Volymer

Art nr	Volym	Förpackning	Antal/pall
2710-0010	10 L	dunk	60 st
2710-0025	25 L	dunk	24 st
2710-0200	200 L	fat	2 st
2710-1000	1000 L	IBC-behållare	1 st