

SKYDDSBLAG

Ecoren MPX-50 Entreprenadvätt



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Allmänt

Artikelnr.

2414-0010, 2414-0025, 2414-0200, 2414-1000

Användningsområde

Rengöringsmedel

Första hjälpen-åtgärd

Allmänt

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Inandning

Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har upphört. Vid andningssvårigheter låt utbildad personal ge den skadade syrgas. Låt den skadade vila på varm plats och kontakta omedelbart läkare.

Hudkontakt

Spola med rikligt med vatten (nöddusch) och kontakta läkare. Tag av förorenade kläder.

Ögonkontakt

Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser. Skölj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidöppna ögon; Transportera omedelbart den skadade till sjukhus. Viktigt! Skölj även under transporten till sjukhus (ögonläkare).

Förtäring

Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och kontakta läkare. Framkalla EJ KRÄKNING.

Allmänna symptom och effekter

Vid inandning: Kan ge frätsår i näsa och svalg vid inandning, samt hosta och vid höga halter andningssvårigheter.

Vid kontakt med ögonen: Risk för permanenta ögonskador.

Vid hudkontakt: Frätskador kan uppstå.

Vid förtäring: Förtäring orsakar frätskador i munhåla och svalg, samt illamående och magsmärtor.

Andra upplysningar

Vid kontakt med läkare, se till att ha etikett eller detta säkerhetsdatablad till hands.

Skyddsutrustning

Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering

För förebyggande av risker i arbetet måste hänsyn tas till hälsofaraorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller någon av dess ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljölagstiftning.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Hanteras i lokal med modern ventilationsstandard. Nöddusch och ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Lämplig ögonskydd

Använd aldrig kontaktlinser vid arbete med detta ämne. Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.

Lämpliga material

Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga arbetsmedicinsk expert för alternativt material. Visa detta säkerhetsdatablad.

Rekommenderad typ av utrustning

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Gasmask med filter B (grå, för oorganiska gaser och ångor) kan behövas.

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Släckes med medel avsett för omgivande brand.

Brand- och explosionsrisker

Ej brännbart. Vid brand kan frätande gaser spridas. Observera att släckvattnet kan vara frätande.

Personlig skyddsutrustning

Vid brandsläckning använd heltäckande klädsel som skyddar mot frätande ämnen. Vid brand använd friskluftsmask.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder

Inandas ej ångorna och undvik kontakt med hud, ögon och kläder vid sanering. Använd skyddshandskar som skyddar mot frätande ämnen vid sanering. Skydda ansikte och ögon med skärm eller skyddsglasögon vid sanering. Observera halkrisk vid läckage/spill. Kemskyddsdräkt bör användas vid allt räddnings- och saneringsarbete.

Miljöskyddsåtgärder

Valla in utsläpp så att det inte rinner ner i dagvattenbrunnar eller i marken. Undvik utsläpp till mark, vatten eller avlopp.

Sanera

Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för avfallshantering. Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhållningsverk för närmare information. Visa detta säkerhetsdatablad. Efter noggrann grovsanering, gör rent förorenade ytor med vatten. Sörj för god ventilation efter sanering.

Andra anvisningar

Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

Ansvarigt företag

| | |
|---------------------|--------------------|
| Företagsnamn | PK Produkter AB |
| Postadress | Snickarvägen 1B |
| Postnr. | 132 38 SALTSJÖ-BOO |
| Land | Sverige |
| Telefon | 010-129 40 00 |