

# SKYDDSBLEND

## Ecoren MPX-30 Glansschampo Auto



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon

### Allmänt

**Artikelnr.** 2415-0010, 2415-0025, 2415-0200, 2415-1000  
**Användningsområde** Rengöringsmedel

### Första hjälpen-åtgärd

**Allmänt** Vid minsta tvekan eller om symptom uppstår, sök läkare.  
**Inandning** Flytta genast den skadade till frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har upphört. Vid andningssvårigheter låt utbildad personal ge den skadade syrgas. Låt den skadade vila på varm plats och kontakta omedelbart läkare.  
**Hudkontakt** Tag av nedstänkta kläder. Spola med rikligt med vatten (nöddusch) och kontakta läkare.  
**Ögonkontakt** Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser. Skölj genast med tempererat vatten 15 - 20 min med vidöppna ögon; Transportera omedelbart den skadade till sjukhus. Viktigt! Skölj även under transporten till sjukhus (ögonläkare).  
**Förtäring** Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och kontakta läkare. Framkalla EJ KRÄKNING.  
**Allmänna symptom och effekter** Vid inandning: Kan ge frätsår i näsa och svalg vid inandning, samt hosta och vid höga halter andningssvårigheter.  
Vid kontakt med ögonen: Risk för permanenta ögonskador.  
Vid hudkontakt: Frätskador kan uppstå.  
Vid förtäring: Förtäring orsakar frätskador i munhåla och svalg, samt illamående och magsmärtor.  
**Andra upplysningar** Vid kontakt med läkare, se till att ha etikett eller detta säkerhetsdatablad till hands.

### Skyddsutrustning

**Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering** För förebyggande av risker i arbetet måste hänsyn tas till hälsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller någon av dess ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljölagstiftning.  
**Lämplig ögonskydd** Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Hanteras i lokal med god ventilation. Nöddusch och ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.  
**Lämpliga material** Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.  
**Rekommenderad typ av utrustning** Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Gasmask med filter B (grå, för oorganiska gaser och ångor) kan behövas.

### Brandbekämpningsåtgärder

**Lämpliga släckmedel** Alla vanliga släckmedel kan användas.  
**Brand- och explosionsrisker** Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas. Vid brand och kraftig upphetning kan frätande gaser spridas. Observera att släckvattnet kan vara frätande.  
**Personlig skyddsutrustning** Vid brandsläckning använd heltäckande klädsel som skyddar mot frätande ämnen. Vid brand använd friskluftsmask. Kyl slutna behållare som exponerats för brand med vatten.

### Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

**Allmänna åtgärder** Vid utsläpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart räddningstjänsten, tel 112. Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Observera halkrisk vid läckage/spill. Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Sörj för god ventilation. Tvätta händerna efter sanering. Kemskyddsdräkt bör användas vid allt räddnings- och saneringsarbete.  
**Miljöskyddsåtgärder** Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag. Kontakta räddningstjänsten vid större spill.  
**Sanera** Vallas in med inert absorptionsmedel t ex vermikulit. Uppsamlas försiktigt och transporteras sedan till avfallshanteringsanläggning. Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhållningsverk för närmare information. Visa detta säkerhetsdatablad. Spola området ordentligt med vatten. Sörj för god ventilation efter sanering.  
**Andra anvisningar** Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

### Ansvarigt företag

**Företagsnamn** PK Produkter AB

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Postadress | Snickarvägen 1B    |
| Postnr.    | 132 38 SALTSJÖ-BOO |
| Land       | Sverige            |
| Telefon    | 010-129 40 00      |