

SKYDDSBLAD

Ecoren MP-61F Kallavfettning



Signalord: Fara

Faroangivelser: EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation

Artikelnr. 2611-0010, 2611-0025, 2611-0200, 2611-1000

Användningsområde Avfettningsmedel

Första hjälpen-åtgärd

Allmänt	Försök aldrig ge medvetslös person vätska eller annat via munnen.
Allmänna symptom och effekter	Risk för aspiration med kemisk lunginflammation som följd. Kan vid långvarig/ofta upprepade kontakt ge torr hud eller hudsprickor. Irriterar ögonen. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Kan vid inandning ge irritation i luftvägarna. Huvudvärk, trötthet och yrsel. Illamående. Medvetslöshet. Förtäring av större mängder produkt kan orsaka illamående och kräkningar.
Inandning	Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft. Kvarstår symptom uppsök läkare.
Hudkontakt	Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.
Ögonkontakt	Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstår kontakta läkare, helst ögonspecialist.
Förtäring	Framkalla EJ kräkning. Sök omedelbart läkare (Nödtele 112).
Information till hälsovårdspersonal	Risk för aspiration med kemisk lunginflammation som följd.
Andra upplysningar	Vid kontakt med läkare, se till att ha detta säkerhetsdatablad till hands.

Skyddsutrustning

Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering	För förebyggande av risker i arbetet måste hänsyn tas till hälsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller någon av dess ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljölagsstiftning. Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till arbetsuppgiftens art enligt märkning med vidstående piktogram med fyra siffror som visar motstånd mot nötning, skäreffekter, rivning och punktering där 1 är sämst och 4 eller 5 är bäst. För begränsning av miljöexponering, se Avsnitt 12.
Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen	För förebyggande av risker i arbetet måste hänsyn tas till hälsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller någon av dess ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljölagsstiftning. Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir. Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga arbetsmedicinsk expert för alternativt material. Visa detta säkerhetsdatablad. Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till arbetsuppgiftens art enligt märkning med vidstående piktogram med fyra siffror som visar motstånd mot nötning, skäreffekter, rivning och punktering där 1 är sämst och 4 eller 5 är bäst. Skydda all bar hud som kan tänkas komma i kontakt med produkten. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Gasmask med filter typ A (brun) kan behövas. För begränsning av miljöexponering, se Avsnitt 12.
Rekommenderad typ av utrustning	Gasmask med filter typ A (brun) kan behövas.
Lämpliga material	Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi, eller rådfråga arbetsmedicinsk expert för alternativt material. Visa detta säkerhetsdatablad.

Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel	Släckes med pulver, koldioxid eller skum.
Olämpliga brandsläckningsmedel	Får ej släckas med vatten med högt tryck.
Brand- och explosionsrisker	Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas. Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. Observera att släckvattnet kan innehålla giftiga eller i övrigt skadliga ämnen. Brännbar men svårantändlig vätska.
Brandsläckningsmetoder	Kyl slutna behållare som exponerats för brand med vatten.
Personlig skyddsutrustning	Vid brand använd friskluftsmask.

Förebyggande åtgärder för att begränsa utsläpp

Allmänna åtgärder Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Observera halkrisk vid läckage/spill.

	Vid utsläpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart räddningstjänsten, tel 112. Stäng av utrustning med öppen låga, glöd eller annan hetta. Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon.
Personliga skyddsåtgärder	Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Observera halkrisk vid läckage/spill.
Miljöskyddsåtgärder	Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag. Kontakta räddningstjänsten vid större spill.
Inneslutning	Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för avfallshantering. Spola området ordentligt med vatten. Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhållningsverk för närmare information. Visa detta säkerhetsdatablad.
Andra anvisningar	Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering.
Ansvarigt företag	
Företagsnamn	PK Produkter AB
Postadress	Snickarvägen 1B
Postnr.	132 38 SALTSJÖ-BOO
Land	Sverige
Telefon	010-129 40 00