

Tvätta rent utan att smutsa ner i naturen.

4 viktiga steg för bästa resultat!



1

Rengöringsmedlet måste få tid att verka när det lagts på. Verknings tiden är alltså den tid det tar för rengöringsmedlet att frigöra och finfördela smutsen innan den kan spolav.

2

Med temperaturen menar man kontakttemperaturen mellan tvättlösningen och objektet som skall göras rent. Värme påverkar alltid rengöring positivt och vid 25-40°C sänks exempelvis viskositeten på fett, vilket underlättar emulsionsbildning och därmed rengöringen.

3

Det mekaniska arbetet, dvs bearbetningen av den smutsiga ytan, frigör och finfördelar smutsen.

4

Medlet penetrerar, frigör och dispergerar fett och smuts så det kan transporteras bort med vatten. Då man talar om brukslösning menar man den koncentration rengöringsmedel som träffar smutsen på objektet.



Produktvalsguide



Art nr	Rekommenderat medel	Användningsområde
2415-0010, 10 L dunk 2415-0025, 25 L dunk 2415-0200, 200 L fat 2415-1000, 1000 L IBC		MPX-30 Glansschampo Auto Högre koncentrerat, alkaliskt fordonsschampo med extra glanseffekt. Används med fördel i borsttvättmaskiner och med högtryckstvättar.
2411-0010, 10 L dunk 2411-0025, 25 L dunk 2411-0200, 200 L fat 2411-1000, 1000 L IBC		MPX-40 Optimal Grön Miljöanpassat alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel speciellt lämpat för fordonstvätt.
2414-0010, 10 L dunk 2414-0025, 25 L dunk 2414-0200, 200 L fat 2414-1000, 1000 L IBC		MPX-50 Entreprenadvätt För borttagning av svåra beläggningar såsom olja, fett, kåda, lera och sot. Speciellt anpassad för entreprenad-, skogsmaskiner och lastbilar.
2410-0010, 10 L dunk 2410-0025, 25 L dunk 2410-0200, 200 L fat 2410-1000, 1000 L IBC		MPX-80 Superkoncentrat Används på alla ytor på fordon som tål alkaliska produkter.
2412-0010, 10 L dunk 2412-0025, 25 L dunk 2412-0200, 200 L fat 2412-1000, 1000 L IBC		MPX-90 Extra Kraftig Glanstvätt Används för rengöring av fordon. Produkten ger en snabb vattenavrinning och glans efter tvätten. Den är också mycket effektiv mot pigment smuts såsom lera, sot och trafikfilm.
2413-0010, 10 L dunk 2413-0025, 25 L dunk 2413-0200, 200 L fat 2413-1000, 1000 L IBC		MPX-91 Fordonstvätt Eco Används på alla ytor på fordon som tål alkaliska produkter. Lämpar sig väl för rengöring av aluminium.

Läs mer om våra produkter på www.pk-produkter.se
Ring 010-129 40 00 för personlig service