

# NOAQ Boxpool

## Faktablad



© Noaq Flood Protection AB

NOAQ Boxpool är en tillfällig bassäng för lagring av vätska av olika slag. Rent vatten, förorenat vatten, släckvatten vid brand, förorenade muddermassor etc. Den kan även användas för att tillfälligt lagra torra massor, som spån, flis, pellets mm.

- *TILLFÄLLIG BASSÄNG FÖR LAGRING AV VÄTSKA*
- *SNABB & ENKEL MONTERING*
- *LÅG VIKT - LÄTT ATT ANVÄNDA*
- *INGA VERKTYG BEHÖVS*
- *FLEXIBEL FORM OCH STORLEK*



**PK Produkter AB**  
Snickarvägen 1B  
132 38 SALTSJÖ-BOO

Tel 010-129 40 00  
info@pk-produkter.se  
www.pk-produkter.se

# NOAQ Boxpool

## Faktablad

### TILLFÄLLIG BASSÄNG FÖR LAGRING AV VÄTSKOR

NOAQ Boxpool är en tillfällig bassäng för lagring av vätskor av olika slag. Rent vatten, förorenat vatten, släckvatten vid brand, förorenade muddermassor etc. Den kan även användas för att tillfälligt lagra torra massor, som spån, flis, pellets mm.

En NOAQ Boxpool byggs upp av samma komponenter som NOAQ Boxvall, vår mobila skyddsvall mot översvämningar, vilket innebär att samma material kan användas för två helt skilda ändamål. Boxvallen finns i två modeller, BW52 för ett djup på 50 cm och BW102 för djup upp till en meter.

### SNABB & ENKEL MONTERING

De enskilda "boxarna" snäpps enkelt fast i varann, och genom att låta skyddsvallen bilda en sluten form skapas en bassäng. Denna täcks sedan med en tät poolduk.




### FLEXIBEL FORM OCH STORLEK

Det finns två olika boxar, raka och hörn. Hörnboxarna är vinklade 30°, vilket gör att 12 stycken blir en cirkel. Med BW52-komponenterna kommer en sådan boxpool att innehålla lite mer än 1 m<sup>3</sup>. Med BW102-komponenterna kommer den istället att innehålla 9 m<sup>3</sup>. Genom att dela cirkeln i två delar, och sätta in ett antal raka boxar, skapas en långsträckt boxpool. Det finns faktiskt ingen gräns – systemets modularitet gör att du kan skapa en boxpool i den storlek och form du vill ha.

Utplacerad på en väg kan den göras tillräckligt smal för att endast uppta ett körfält – det andra körfältet kan fortfarande vara öppet för trafik. Boxpoolens flexibla konstruktion gör det dock möjligt att vid behov välja helt andra mått.

Teknisk specifikation		BP52-1	BP52-8	BP52-38
Höjd		50 cm	50 cm	50 cm
Längd x bredd		2 x 2 m	10 x 2 m	22 x 4 m
Volym		1 m <sup>3</sup>	8 m <sup>3</sup>	38 m <sup>3</sup>
Hörnboxar + raka boxar		12 + 0	12 + 18	12 + 48
Vikt totalt + duk		30 kg	142 kg	339 kg
Material boxar		ABS, PP		
Material duk		PE 0,18 mm		



  

BP52-1	1 m <sup>3</sup>		<i>Boxpoolsguide BW52</i>
BP52-8	8 m <sup>3</sup>		
BP52-38	38 m <sup>3</sup>		



Teknisk specifikation		BP102-9	BP102-35	BP102-115
Höjd		100 cm	100 cm	100 cm
Längd x bredd		3,6 x 3,6 m	11,7 x 3,6 m	23,4 x 5,4 m
Volym		9 m <sup>3</sup>	35 m <sup>3</sup>	115 m <sup>3</sup>
Hörnboxar + raka boxar		12 + 0	12 + 18	12 + 48
Vikt totalt + duk		162 kg	456 kg	950 kg
Material boxar		PP		
Material duk		PE 0,18 mm		

BP102-9	9 m <sup>3</sup>		<i>Boxpoolsguide BW102</i>
BP102-35	35 m <sup>3</sup>		
BP102-115	115 m <sup>3</sup>	